Einreihige Laufrollen - zylindrisch und ballig



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

Verfügbare Ausführungen

Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)

Ausser Fertigungsprogramm

Abmessungen d	D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min mm inch	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4	13	4	0.2	**LR604**	46	39	26	0.95	0.34	7x5/64"	5.0	10	**LR604**													■		■	■		
.157	.512	.157	.008								.197																				
	13	4	0.2	**LR604B**	46	39	26	0.95	0.34	7x5/64"	5.0	10	**LR604B**													■		■	■		
	.512	.157	.008								.197																				
5	16	5	0.2	**LR605**	40	33	22	1.73	0.67	7x7/64"	6.4	10	**LR605**													■		■			
.197	.630	.197	.008								.252																				
	16	5	0.2	**LR605B**	40	33	22	1.73	0.67	7x7/64"	6.4	10	**LR605B**													■		■			
	.630	.197	.008								.252																				
6	19	6	0.3	**LR606**	43	36	20	1.61	0.72	9x3/32"	8.0	10	**LR606**	■	■	■	■	■													
.236	.748	.236	.012								.315																				
	19	6	0.3	**LR606B**	43	36	20	1.61	0.72	9x3/32"	8.0	10	**LR606B**	■	■	■	■	■													
	.748	.236	.012								.315																				
7	22	6	0.3	**LR607**	38	32	22	2.46	1.05	8x1/8"	9.0	10	**LR607**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
.276	.866	.236	.012								.354																				
	22	6	0.3	**LR607B**	38	32	22	2.46	1.05	8x1/8"	9.0	10	**LR607B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	.866	.236	.012								.354																				
8	24	7	0.3	**LR608**	36	30	20	3.28	1.36	7x5/32"	10.0	20	**LR608**	■	■	■	■	■	■	■											
.315	.945	.276	.012								.394																				
	24	7	0.3	**LR608B**	36	30	20	3.28	1.36	7x5/32"	10.0	20	**LR608B**	■	■	■	■	■	■	■											
	.945	.276	.012								.394																				
10	28	8	0.3	**LR6000**	34	28	18	4.58	1.97	7x3/16"	12.0	20	**LR6000**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
.394	1.102	.315	.012								.472																				
	28	8	0.3	**LR6000B**	34	28	18	4.58	1.97	7x3/16"	12.0	20	**LR6000B**	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
	1.102	.315	.012								.472																				
	32	9	0.6	**LR200**	32	26	17	5.97	2.63	7x7/32"	14.0	50	**LR200**	■	■	■	■	■													
	1.260	.354	.024								.551																				
	32	9	0.6	**LR200B**	32	26	17	5.97	2.63	7x7/32"	14.0	50	**LR200B**	■	■	■	■	■													
	1.260	.354	.024								.551																				

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
Tel: (+41) 26 919 11 22 , Fax: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Einreihige Laufrollen - zylindrisch und ballig



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

Verfügbare Ausführungen

Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)

Ausser Fertigungsprogramm

Abmessungen d	D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht- Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min mm		Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig Y Abdeckungen: Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Käfig T9H Abdeckungen: Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm / inch																															
12	30	8	0.3	**LR6001**	32	26	17	5.10	2.37	8x3/16"	14.0	28.0	30	**LR6001**	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□
.472	1.181	.315	.012								.551	1.102																				
	30	8	0.3	**LR6001B**	32	26	17	5.10	2.37	8x3/16"	14.0	28.0	30	**LR6001B**	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	1.181	.315	.012								.551	1.102																				
	35	10	0.6	**LR201**	30	24	15	6.89	3.09	7x6mm	16.0	31.0	50	**LR201**	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
	1.378	.394	.024								.630	1.220																				
	35	10	0.6	**LR201B**	30	24	15	6.89	3.09	7x6mm	16.0	31.0	50	**LR201B**	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□
	1.378	.394	.024								.630	1.220																				
15	35	9	0.3	**LR6002**	30	24	14	5.59	2.84	9x3/16"	17.0	33.0	50	**LR6002**	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
.591	1.378	.354	.012								.669	1.299																				
	35	9	0.3	**LR6002B**	30	24	14	5.59	2.84	9x3/16"	17.0	33.0	50	**LR6002B**	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	1.378	.354	.012								.669	1.299																				
	40	11	0.6	**LR202**	26	20	13	*7.73*	*3.76*	8x6mm	19.0	36.0	70	**LR202** *	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	1.575	.433	.024								.748	1.417																				
	40	11	0.6	**LR202B**	26	20	13	*7.73*	*3.76*	8x6mm	19.0	36.0	70	**LR202B** *	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
	1.575	.433	.024								.748	1.417																				
17	40	10	0.3	**LR6003**	28	22	13	6.00	3.25	10x3/16"	19.0	38.0	70	**LR6003**	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□
.669	1.575	.394	.012								.748	1.496																				
	40	10	0.3	**LR6003B**	28	22	13	6.00	3.25	10x3/16"	19.0	38.0	70	**LR6003B**	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	1.575	.394	.012								.748	1.496																				

* Auch mit J Käfig verfügbar

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
Tel: (+41) 26 919 11 22 , Fax: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com