Zweireihige Laufrollen - zylindrisch und ballig



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

Verfügbare Ausführungen

Mögliche Ausführungen
(Mindestmenge)

Ausser Fertigungsprogramm

Abmessungen d	D	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht. Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse da min	Gewicht	Kurzzeichen	Käfig T9H Abdeckungen Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm / inch										mm / inch	~ gr										
5	17	7	0.2	**LR50/5**	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32"	6.4	10	**LR50/5**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
.197	.669	.276	.008								.252											
	17	7	0.2	**LR50/5B**	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32"	6.4	10	**LR50/5B**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	.669	.276	.008								.252											
6	19	9	0.3	**LR50/6**	40	34	22	3.09	1.5	14x3mm	7.6	20	**LR50/6**	■	□	□	■	■	■	■	□	□
.236	.748	.354	.012								.299											
	19	9	0.3	**LR50/6B**	40	34	22	3.09	1.5	14x3mm	7.6	20	**LR50/6B**	■	□	□	■	■	■	■	□	□
	.748	.354	.012								.299											
7	22	10	0.3	**LR50/7**	38	32	22	3.77	1.99	16x1/8"	9.0	20	**LR50/7**	■	■	■	■	■	■	■	■	□
.276	.866	.394	.012								.354											
	22	10	0.3	**LR50/7B**	38	32	22	3.77	1.99	16x1/8"	9.0	20	**LR50/7B**	■	■	■	■	■	■	■	■	□
	.866	.394	.012								.354											
8	24	11	0.3	**LR50/8**	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0	30	**LR50/8**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
.315	.945	.433	.012								.394											
	24	11	0.3	**LR50/8B**	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0	30	**LR50/8B**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	.945	.433	.012								.394											
10	28	12	0.3	**LR5000**	36	30	19	5.63	3.1	16x5/32"	12.0	30	**LR5000**	■	■	■	■	■	□	□	■	■
.394	1.102	.472	.012								.472											
	28	12	0.3	**LR5000B**	36	30	19	5.63	3.1	16x5/32"	12.0	30	**LR5000B**	■	■	■	■	■	□	□	■	■
	1.102	.472	.012								.472											
	32	14	0.6	**LR5200**	32	26	17	7.81	4.47	16x3/16"	12.0	70	**LR5200**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	1.260	.551	.024								.472											
	32	14	0.6	**LR5200B**	32	26	17	7.81	4.47	16x3/16"	12.0	70	**LR5200B**	■	■	■	■	■	■	■	□	□
	1.260	.551	.024								.472											
12	30	12	0.3	**LR5001**	33	27	17	5.2	3.32	20x3,5mm	14.0	30	**LR5001**	□	□	□	□	□	□	□	□	□
.472	1.181	.472	.012								.551											
	30	12	0.3	**LR5001B**	33	27	17	5.2	3.32	20x3,5mm	14.0	30	**LR5001B**	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	1.181	.472	.012								.551											
	35	15.9	0.6	**LR5201**	30	24	15	10.7	5.87	14x6mm	14.0	80	**LR5201**	■	■	■	■	■	□	□	□	□
	1.378	.626	.024								.551											
	35	15.9	0.6	**LR5201B**	30	24	15	10.7	5.87	14x6mm	14.0	80	**LR5201B**	■	■	■	■	■	□	□	□	□
	1.378	.626	.024								.551											

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
Tel: (+41) 26 919 11 22 , Fax: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com

Zweireihige Laufrollen - zylindrisch und ballig



LR ... : Aussendurchmesser zylindrisch

LR ... B : Aussendurchmesser ballig



Käfige und Abdeckungen

Verfügbare Ausführungen

Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)

Ausser Fertigungsprogramm

d	Abmessungen D mm inch	B	r_s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen min^{-1} x 1'000 Öl	Fett	Schleif. Dicht-Sch.	Tragzahlen Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Kugeln	Anschlußmasse d_a min mm inch	Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig T9H Abdeckungen Offen	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
15 .591	35 1.378	13 .512	0.3 .012	**LR5002**	30	24	14	6.92	4.75	22x5/32"	17.0 .669	50	**LR5002**	■			■	■	■	■		
	35 1.378	13 .512	0.3 .012	**LR5002B**	30	24	14	6.92	4.75	22x5/32"	17.0 .669	50	**LR5002B**	■			■	■	■	■		
	40 1.575	15.9 .626	0.6 .024	**LR5202**	26	20	13	11.8	7.1	16x6mm	19.0 .748	110	**LR5202**	■	■	■						
	40 1.575	15.9 .626	0.6 .024	**LR5202B**	26	20	13	11.8	7.1	16x6mm	19.0 .748	110	**LR5202B**	■	■	■						
17 .6693	40 1.575	14 .551	0.3 .012	**LR5003**	28	22	13	9.07	6.08	20x3/16"	19.0 .748	70	**LR5003**	■	■	■	■	■	■	■		
	40 1.575	14 .551	0.3 .012	**LR5003B**	28	22	13	9.07	6.08	20x3/16"	19.0 .748	70	**LR5003B**	■	■	■	■	■	■	■		

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
Tel: (+41) 26 919 11 22 , Fax: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com