



Pendelkugellager



Käfige und Abdeckungen

- Verfügbare Ausführungen
- Mögliche Ausführungen (Mindestmenge)
- Ausser Fertigungsprogramm

Abmessungen	d	D	B	r _s min	Kurzzeichen	Grenz-drehzahlen			Tragzahlen		Kugeln	Zulässiger Kippwinkel α°	Anschlußmasse		Gewicht ~ gr	Kurzzeichen	Käfig TSH								
						Öl	Fett	Schleif. Dichtsch.	Dyn. Cr	Stat. Cor			da min	Da max			Abdeckungen								
	mm inch								kN	kN			mm inch			Offen	Z	ZZ	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	
5	19 .197	19 .748	6 .236	0.3 .012	135SD	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	7.0 .276	17.0 .669	10.2	135SD	■								
6	19 .236	19 .748	6 .236	0.3 .012	126SD	36	30	-	2.5	0.475	16x1/8"	3	8.0 .315	17.0 .669	9.8	126SD	■								
7	22 .276	22 .866	7 .276	0.3 .012	127SD	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	9.0 .354	20.0 .787	15.3	127SD	■								
8	22 .315	22 .866	7 .276	0.3 .012	108SD	36	30	-	2.66	0.555	20x1/8"	3	10.0 .394	20.0 .787	14.6	108SD	■								
9	26 .354	26 1.024	8 .315	0.3 .012	129SD	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	11.0 .433	24.0 .945	22.8	129SD	■								
10	26 .394	26 1.024	8 .315	0.3 .012	129/10SD	32	26	-	3.79	0.802	18x5/32"	3	12.0 .472	24.0 .945	21.9	129/10SD	■								
	30 1.181	30 1.181	9 .354	0.6 .024	1200SD	30	24	-	5.48	1.19	18x3/16"	2.5	14.0 .551	26.0 1.024	36.2	1200SD	■								
	30 1.181	30 1.181	14 .551	0.6 .024	2200SD	30	24	-	7.25	1.58	18x7/32"	2.5	14.0 .551	26.0 1.024	56.7	2200SD	■								
	30 1.181	30 1.181	14 .551	0.6 .024	2200	-	-	17	5.48	1.19	18x3/16"	1.5	14.0 .551	26.0 1.024	53.6	2200								■	
12	37 .472	37 1.457	12 .472	1.0 .039	1301SD	18	22	-	9.42	2.14	18x1/4"	3	17.0 .669	32.0 1.260	75.7	1301SD	■								

PRÄZISIONS-KUGELLAGER STANDARD UND ZEICHNUNGSLAGER

WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Switzerland
 Tel: (+41) 26 919 11 22, Fax: (+41) 26 919 11 20
<http://www.wib-bearings.com> info@wib-bearings.com