Exemples de roulements pour systèmes de guidage - Profils D et E





Profil D



Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Codes des profils et spécialités (Voir page 93)

- **D** : Chanfrein simple
- **E** : Double chanfreins sur la bague intérieure
- **M** : Une bague est plus large que l'autre
- **S** : Bague en acier Inox (ACD34)
- **SD** : Sans dégagement pour protections

d	Dimensions D	B	C	Désignation	Caractéristique du profil ß	Vitesse min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Dimensions de montage da min mm	Poids ~ gr	Désignation	Cage Y Protections								Cage J Protections								Cage T9H Protections								Cage TBH Protections							
	mm				°				kN		mm			Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4	12	4	4	**DMS4ES00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.5	**DMS4ES00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12.7	3.967	3.967	**D4E00**	35	43	36	24	0.712	0.272	4.8	2.6	**D4E00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	3.925	4	**DMS4S00**	45	43	36	24	0.712	0.272	4.8	3.1	**DMS4S00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	5	5	**D400**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	2.8	**D400**	■	■	■	■	■	□	□	□	□									■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	5	5	**DS4S00**	45	45	38	24	1.300	0.486	5.6	3.2	**DS4S00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□									■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7	25	6.925	7	**DM700**	45	36	30	20	3.280	1.360	9	18.2	**DM700**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
8	25	6.9	7	**DMS8ES00**	45	36	30	20	3.280	1.360	10	17	**DMS8ES00**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
	25	7	7	**D8E01**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	18	**D8E01**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
	25	7	7	**D8E00**	35	36	30	20	3.280	1.360	10	16	**D8E00**										■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10	34	8.92	9	**DM1000**	45	32	26	17	5.970	2.630	14	38	**DM1000**	■	■	■	■	■	□	□	□	□									■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
	34	9	9	**D10E00**	35	32	26	17	5.970	2.630	14	42	**D10E00**	■	■	■	■	■	□	□	□	□									■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
12.7	28.575	7.938	7.938	**D12,700**	8	32	26	17	5.100	2.370	14.7	19.1	**D12,700**	■	■	■	■	■	■	■	□	□									■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□





Profil E



														Cage Y Protections								Cage J Protections								Cage T9H Protections								Cage TBH Protections							
														Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
4.762	12.7	3.967	3.967	**E4,7SD00**	103	43	36	24	0.712	0.272	5.6	10.6	2.4	**E4,7SD00**	■	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
6	18	7.6	7.6	**E600**	90	43	36	24	1.060	0.425	7	12	11.1	**E600**	■	■	■	■	■	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
8	29	7.5	7	**E8M00**	90	39	33	20	3.330	1.370	10	23	24.6	**E8M00**										■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
15	42	11	11	**E15SD00**	90	26	20	13	7.730	3.760	19	32	85	**E15SD00**	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX
WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse
Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20
http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com