Roulements radiaux à 2 rangées de billes à contact oblique

sans encoches de remplissage





Cages et Protections

- **Exécution disponible**
- **Exécution possible** (quantité minimale)
- **Hors programme**

Dimensions d	D	B	r_s min	Désignation	Vitesse limite min^{-1} x 1'000 Huile	Graisse	Joints contact	Charges de base Dyn. Cr kN	Stat. Cor kN	Billes	Dimensions de montage da min	Da max	Masse ~ gr	Désignation	Cage T9H Protections Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV	Cage TBH Protections Ouvert	Z	2Z	RSR	2RSR	RSF	2RSF	RSV	2RSV
	mm / inch										mm / inch																					
5 .197	14 .551	7 .276	0.2 .008	**30/5**	45	38	24	2.02	0.93	14x3/32	6.6 .260	12.4 .488	8	**30/5**	■	■	■	■	■					■								
6 .236	17 .669	9 .354	0.3 .012	**30/6**	40	34	22	3.09	1.5	14x3mm	7.6 .299	15.4 .606	10	**30/6**																		
7 .276	19 .748	10 .394	0.3 .012	**30/7**	38	32	22	3.77	1.99	16x1/8"	9.0 .354	17.0 .669	12	**30/7**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
8 .315	22 .866	11 .433	0.3 .012	**30/8**	36	30	20	5.07	2.58	14x5/32"	10.0 .394	20.0 .787	20	**30/8**	■	■	■	■	■	■	■			■								
10 .394	19 .748	7 .276	0.3 .012	**3800**	36	30	18	2.05	1.35	24x5/64"	12.0 .472	17.0 .669	8	**3800**	■			■	■	■	■	■	■									
	26 1.024	12 .472	0.3 .012	**3000**	34	28	18	5.65	3.20	16x5/32"	12.0 .472	24.0 .945	22	**3000**																		
	30 1.181	14 .551	0.6 .024	**3200**	32	26	17	7.81	4.47	16x3/16"	12.0 .472	28.0 1.102	40	**3200**	■	■	■	■	■	■	■			■								
12 .472	21 .827	7 .276	0.3 .012	**3801**	36	30	18	2.11	1.50	26x5/64"	14.0 .551	19.0 .748	8	**3801**	■			■	■	■												
	28 1.102	12 .472	0.3 .012	**3001**	32	26	15	6.54	4.21	20x5/32"	14.0 .551	26.0 1.024	25	**3001**	■			■	■	■												
	32 1.260	15.9 .626	0.6 .024	**3201**	30	24	15	10.70	5.87	14x6mm	16.0 .630	28.0 1.102	60	**3201**	■									■								
15 .591	24 .945	7 .276	0.3 .012	**3802**	34	28	16	2.34	1.88	32x5/64"	17.0 .669	22.0 .866	9	**3802**	■			■	■	■	■	■										
	32 1.260	13 .512	0.3 .012	**3002**	30	24	15	8.49	5.30	18x3/16"	17.0 .669	30.0 1.181	36	**3002**	■																	
	35 1.378	15.9 .626	0.6 .024	**3202**	26	20	13	11.80	7.10	16x6mm	19.0 .748	31.0 1.220	80	**3202**	■	■	■	■	■					■								
17 .669	26 1.024	7 .276	0.3 .012	**3803**	32	26	15	2.48	2.10	36x5/64"	19.0 .748	24.0 .945	15	**3803**				■														
	35 1.378	14 .551	0.3 .012	**3003**	28	22	13	9.07	6.08	20x3/16"	19.0 .748	33.0 1.299	42	**3003**	■	■	■	■	■	■	■			■								
	40 1.575	17.5 .689	0.6 .024	**3203**	22	18	12	14.60	8.98	16x17/64"	21.0 .827	36.0 1.417	120	**3203**	■	■	■															

ROULEMENTS À BILLES DE PRÉCISION STANDARD ET SPÉCIAUX

WIB SA, Champ-Barby 61, 1630 BULLE, Suisse

Téléphone: (+41) 26 919 11 22 , Télécopieur: (+41) 26 919 11 20

http:\\www.wib-bearings.com info@wib-bearings.com